

## 精密ステンレスパイプ

### SUS304シリンダ用ステンレスチューブ

	油圧シリンダ用	エアシリンダ
材質	JIS G3446シームレス	JIS G3459
曲がり	1m辺り 1.5mm以下とする	
公差	H9	H10
残留磁気	管端断面12ガウス以下とする	
偏肉率	肉厚に対して10~15%以内とする	
真円度	内径公差の1/2以内を目標とする	

### 仕様・標準サイズ

内径	油圧用チューブ(70~140kgf/cm <sup>2</sup> )		エア用チューブ
	ノーホニングタイプ外径	ホニングタイプ外径	外径センターレス外径
6			7 7.6
8			9
10			11 12
15			16.6 17
16			17 17.4 18
20	23.6	25 30	21.6 22.8
25	29 30	35	26.4 26.6 27.8
30		40	33
32	33.6	37 42	33.6 33.8 35
40	44 45	45 50	41.6 42 43
50	54.6 56.4	60	53
63	68 72	69.4 73	66
80	86	88 93	
100	107	110 116	
125		134	
140		150	
160		170	

※ご希望のサイズがない場合はお問い合わせください。

TEL 03-3332-6166/FAX 03-3332-6167 E-mail: info@shirasekogan.com