

冷間引抜ステンレスパイプ

製造可能規格

用途	JIS		
	規格番号	規格名称	種別記号
配管用	G3459	配管用ステンレス鋼管	オーステナイト系
			SUS304 / SUS309 / SUS310 / SUS316 / SUS317
			SUS321 / SUS347
			フェライト系
熱交用	G3463	ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管	オーステナイト系
			SUS304 / SUS309 / SUS310 / SUS316 / SUS317
			SUS321 / SUS347
			フェライト系
機械構造用	G3446(準拠)	機械構造用ステンレス鋼管	オーステナイト系
			SUS304TKA / SUS316TKA / SUS321TKA / SUS347TKA
			フェライト系
			SUS430TKA
鋼管のJIS規格外の鋼種		快削鋼	オーステナイト系
			SUS303
			マルテンサイト系
			SUS416
		耐食鋼	YUS170 / YUS190 / YUS270 / YUS409D / YUS436S / SUS420M1 / N254N
			コパール / インコネル600

製造可能範囲

外径(mm)	肉厚(mm)																											
	0.3	0.5	0.8	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	
3																												
5																												
6																												
7																												
8																												
10																												
12																												
15																												
20																												
25																												
30																												
35																												
40																												
45																												
50																												
55																												
60																												
65																												
75																												
100																												
110																												
120																												
160																												

表中の数値は標準サイズです。ホーニング対応サイズもご相談ください。